

# P40dn

# Fplus



## Скорость, надежность, экономичность

**P40dn – экономичный и производительный монохромный лазерный принтер для быстрой печати документов.**

Наш принтер P40dn создан специально для печати документов прямо на рабочем месте в офисе. Мы собрали все пожелания наших клиентов и воплотили их в нашем новом принтере. Он быстрый, чтобы не вызывать задержек, производительный, чтобы не тормозить при печати больших документов, компактный, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве и экономичный, чтобы приносить не расходы, а прибыль.

### **Экономичный**

- › Функция автоматической двусторонней печати сэкономит бумагу и здоровье Ваших сотрудников.
- › Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.

### **Быстрый**

- › Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу он напечатает в течение 5,9 секунд.

### **Дружелюбный**

- › Подключение через USB, Ethernet.
- › Двустрочный дисплей и удобная кнопочная навигация.
- › Поддержка SNMP.

### **Безопасный**

- › Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- › Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.

### **Компактный**

- › За счет небольших размеров оно занимает 0,13 м<sup>2</sup> на рабочем столе.
- › Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей ориентированы вперед.
- › Длинный сетевой шнур позволяет разместить устройство в удобном месте без использования удлинителей.

### **Производительный**

- › Мощный четырехъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 256 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- › Широкий выбор стартовых картриджей на 6, 15 - или 20 тысяч страниц. Или вообще без стартового картриджа.
- › Максимальная емкость лотка в 900 листов достигается комбинацией стандартного и дополнительных лотков.

### **Российский**

- › Сделан в России.
- › Совместим с отечественными ОС.
- › Совместим с отечественными решениями по управлению печатью.

## Расходные материалы и аксессуары

Картридж стандартной емкости, на 6 000 страниц\* (40STB06)

Картридж высокой емкости, на 15 000 страниц\* (40STB15)

Картридж сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц\* (40STB20)

Блок формирования изображения (40IU40R)

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м<sup>2</sup>)

USB кабель, A-B type, длина 2 м

## ► Технические характеристики принтера P40dn

|  |   |
|--|---|
| <b>Печать</b>                                      |   |
| Вид печати   | Монохромная, лазерная   |
| Скорость печати                                    | До 40 страниц в минуту <sup>1</sup>   |
| Время печати первой страницы                       | 5,9 сек.  |
| Разрешение печати                                  | 2400IQ (2400x600dpi), 600x600 dpi   |
| <b>Производительность</b>                          |   |
| Процессор  | Двухъядерный, 1 ГГц   |
| Память   | 256 Мб  |
| Рекомендуемый месячный рабочий цикл                | 800 – 8 000 страниц <sup>2</sup>  |
| <b>Обработка бумаги</b>                            |   |
| Поддерживаемые материалы для печати                | Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты   |
| Поддерживаемые форматы материалов для печати       | A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7¼, 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio   |
| Входные лотки                                      | - многоцелевой на 100 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )<br>- встроенный лоток на 250 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )<br>- дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> ) |
| Выходной лоток                                     | 150 листов (плотность 75 г/м <sup>2</sup> )   |
| <b>Расходные материалы</b>                         |   |
| Ресурс картриджей <sup>3</sup>                     | Стандартной емкости, на 6 000 страниц<br>Высокой емкости, на 15 000 страниц<br>Сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц  |
| Ресурс блока формирования изображения <sup>4</sup> | До 40 000 страниц   |
| <b>Интерфейс</b>                                   |   |
| Экран  | Монохромный 2-строчечный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA)   |
| Подключение  | USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet  |
| Дистанционный мониторинг                           | SNMP v.3  |
| Клавиатура   | 5 клавиш  |
| <b>Общие характеристики</b>                        |   |
| Размер   | В x Ш x Г: 222 x 368 x 363 мм   |
| Вес  | 9,3 кг  |
| Условия эксплуатации                               | Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2 896 метров  |
| Уровень шума при работе                            | До 59 Дб  |
| Гарантия   | Гарантия 1 год, расширение до 3 лет   |
| Энегопотребление                                   | По стандарту Energy Star. TEC: 0.47 кВт/час в неделю  |

1 - скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата А4, измеренная в соответствии с ISO/IES 24734;

2 - приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера;

3 - измерено в соответствии с ISO 19752;

4 - указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%. Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.